

TINTE EXTERIOR

Tintes en base de resinas acuosas, de **colores muy intensos y sólidos a la luz solar**, utilizados para el teñido de madera.

Muy aptos para **EXTERIORES**. Mantiene el color vivo durante mucho tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tinte de base acuosa para el teñido básicamente de la madera. Todos los colores pueden mezclarse entre sí, para obtener otros colores, con una perfecta homogeneidad.

Aplicable a pistola, inmersión, brocha o esponja. El tiempo de secado será de 2 a 3 horas, dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación.

Existe la posibilidad de barnizar las piezas teñidas con cualquier tipo de barniz, después de un perfecto secado del tinte.

Es posible rebajar el grado de concentración de color añadiendo agua, pero recomendamos no hacerlo en un porcentaje superior al 5%.

IMPORTANTE: Agitar antes del uso, homogeneizando bien el producto. Almacenar en ambiente fresco y proteger de las heladas.

FORMATOS:

- Botellines de 125 ml
- Botellas de 1 litro
- Bidones de 5 litros
- Bidones de 25 litros

PRODUCTOS OLOTINA S.L.

C/ VALLESPÍR, 11 – OLOT

TEL.972261997

www.olotina.com

PRUEBA TINTE EXTERIOR

FECHA INICIO = 22 – 09 – 2003

FECHA FINAL = 18 – 03 - 2010

Después de casi 7 años en el exterior, podemos observar la solidez de los colores del TINTE PARA EXTERIORES OLOTINA, frente a los tintes de la competencia. Esta prueba nos permite garantizar un producto para el exterior de larga duración y una extrema solidez a los rayos solares.

Con nuestros productos, usted tendrá la garantía de unos colores persistentes y duraderos.



PRODUCTOS OLOTINA S.L.

C/ VALLESPÍR, 11 – OLOT

TEL.972261997

www.olotina.com