

PRODUCTOS OLOTINA S.L.

TINTEPOL

Tintes en base de resinas acuosas, de colores muy intensos y sólidos a la luz solar, utilizados para el teñido de madera. Muy aptos para **EXTERIORES**. Mantiene el color vivo durante mucho tiempo.

Su falta de toxicidad lo hace muy apto para industrias de juguetería.

Producto avalado con certificado que cumple los requisitos de la norma

EN 71-3:2019

según informe ensayo NUM **L/0069737- 1** de E.N.A.C. del 14/05/2019 (Entidad Nacional de Acreditación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tinte de base acuosa para el teñido básicamente de la madera. Todos los colores pueden mezclarse entre sí, para obtener otros colores, con una perfecta homogeneidad.

Aplicable a pistola, inmersión, brocha o esponja. El tiempo de secado será de 2 a 3 horas, dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación.

Existe la posibilidad de barnizar las piezas teñidas con cualquier tipo de barniz, después de un perfecto secado del tinte.

Es posible rebajar el grado de concentración de color añadiendo agua, pero recomendamos no hacerlo en un porcentaje superior al 5%.

En caso de desear un grado muy inferior de concentración de color, aconsejamos utilizar el **Tintepol Transparente**, para poder mantener la concentración en sólidos inicial. En caso de no utilizarlo pueden aparecer problemas en la fijación del color.

IMPORTANTE: Agitar antes del uso, homogeneizando bien el producto. Almacenar en ambiente fresco y proteger de las heladas.

FORMATOS:

- Botellines de 125 ml
- Botellas de 1 litro
- Bidones de 5 litros
- Bidones de 25 litros

PRODUCTOS OLOTINA S.L.

C/ VALLESPÍR, 11 – OLOT

TEL.972261997

www.olotina.com